



(slika je simbolična)

GYS GYSFLASH 125.12 CNT PV

Kategorija: [Polnilci za akumulatorje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



GYS GYSFLASH 125.12 CNT PV

GYS DAWELL

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

INVERTERSKI POLNILEC GYSFLASH 125.12 CNT PV 028883
GYS

GYSFLASH 125.12 CNT FV je polnilnik visoke moči: 120 A neprekinjeno pri 25°C. Omogoča vam, da med diagnostičnimi fazami ohranite svinčeno ali 12 V litijevo baterijo s popolnoma stabilizirano napetostjo. To bo ustvarilo najboljši cikel polnjenja, priporočen za podporo najnaprednejšim vozilom na trgu. Zaradi povezave USB je 100 % prilagodljiv. 4 NAČINI DELOVANJA • Polnjenje: za 12V svinčene ali litijeve baterije (LFP) od 20 do 1500 Ah. • Diagnostika: podpira do 120 A za 12 V akumulatorje vozil v diagnostiki servisne delavnice. • Razstavni prostor: Zagotavlja neprekinjeno napajanje pri uporabi električnih dodatkov za demonstracijsko vozilo. Upravlja tudi optimalno polnjenje baterije. • Tester: Omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (zaganjalnik + akumulator) in stanje alternatorja vozila. 100 % POVEZAN • Dodajte, odstranite ali spremenite načine in profile za polnjenje USB. • Uvoz vnaprej določenih konfiguracijskih datotek, prilagojenih za nalaganje transakcij. • Prenesite zgodovino polnjenja in podatke z USB ključka in jih uporabite v preglednici. • Priključite dodatne module (tiskalnik, čitalnik črtne kode itd.) prek namenskega vtičnega modula (SMC: Smart Module Connector). SAMODEJNO POLNLENJE • Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gel, AGM, tekočih, kalcijevih itd.) in litijevih (LFP) baterij. • Specifična polnilna krivulja v 8 korakih (svinčena baterija) ali 9 korakih (litij železofosfatna baterija) brez nadzora. • Obnovi globoko izpraznjene baterije >2V (samodejna obnovitev SOS). TEHNOLOGIJE IN NAPREDNE ZNAČILNOSTI • FV Flexible Voltage, polnilec deluje pri napajalni napetosti med 85 in 265 V. • Funkcija "Auto-Detect" samodejno začne polniti, ko je baterija priključena na polnilnik. • Funkcija "Auto-Restart" v primeru izpada električne energije s pomnilnikom nastavitvev. • Pregled in kalibracija kablov • Možnost zaklepanja, preprečuje tveganje napačnega ravnanja, idealno za garaže in razstavne dvorane. • Na voljo je do 12 polnilnih profilov, vključno s profilom Easy za poenostavljeno polnjenje, ki je primeren za vse svinčeve akumulatorje. ZELO VARNO • Zaščita vgrajene elektronike vozila: zaščita pred kratkimi stiki, zamenjavo polaritete in prenapolnjenostjo. Prenapetostni zaščitni sistem. • Zamenljiva varovalka za zaščito pred zlorabo. • Temperaturni senzor za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike. ERGONOMIČNOST • Trpežno ohišje z blazinicami za blaženje udarcev in tresljajev. • Ohišje IP40, zaščiteno pred vdorom predmetov, večjih od 1 mm. • Nizka višina (13 cm), ki omogoča prehod nakladalca pod vozilo.

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec GYS DAWELL

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
