

Datum: 14.03.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: [prodaja@varesi.si](mailto:prodaja@varesi.si)

WWW: [www.mail.varesi.staging.digitalist.si](http://www.mail.varesi.staging.digitalist.si)

## **BALDER JACKSON Translight 355**

Kategorija: [Avtomatske varilne maske](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



(slika je simbolična)



BALDER JACKSON Translight 355

**BALDER & JACKSON**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

**Na zalogi 5+ kom**

Maribor

**Ni na zalogi**

## Kratek opis

Zaščitni varilni komplet Translight 355 je izjemno lahek z elegantnim, sodobnim videzom in dizajnom. Omogoča nemoteno delo in zaradi svoje nizke teže ne obremenjuje vratnih mišic. S sodobnimi tehnologijami optimalno ščiti oči pri varjenju. Zagotavlja varno, udobno in natančno varjenje po vseh varilnih postopkih (TIG, MIG/MAG, REL). Prednosti 1,5 mm sprednja zaščitna PC folija za višjo mehansko in temperaturno obstojnost Izjemno lahka, 521 g

Tehnični podatki Vidna odprtina: 98 x 62 mm mm Teža - 521 g  
Zatemnitev v odprtem stanju - 3 Zatemnitev v zaprtem stanju - -5-8/9-14  
Možnost nastavitve zatemnitve - da / notranje  
Možnost nastavitve občutljivosti - da / notranje  
Možnost nastavitve odpiralnega časa - da / notranje  
Možnost nastavitve varjenje / brušenje - da / zunanje  
Preklopni čas pri +23°C - 0,25 ms Čas odpiranja - 0,1 do 0,9 s UV / IR zaščita - UV 14 / IR 14  
Temperaturno območje - -5°C / +55°C TIG zaznava - > 5 A  
Napajanje - sončne celice / baterija CR2032  
Lastnosti Ocena optičnih lastnosti 1/1/1/1 True Color ADF (verodostojne barve)  
Preklopni čas 0,25 ms 4 senzorska tehnologija Velikost optičnega filtra 110 x 90 mm, vidno polje 98 x 62 mm  
Zatemnitev v odprtem stanju: DIN 3 Notranje nastavljava stopnja zatemnitve 5-8/9-14  
Notranje nastavljava občutljivost Notranje nastavljav odpiralni čas Zunanji preklop med načinoma varjenje/brušenje

## Tehnične Specifikacije

Proizvajalec BALDER & JACKSON

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---