

Datum: 14.03.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.mail.varesi.staging.digitalist.si



(slika je simbolična)

JASIC MIG EVO20 500 H20

Kategorija: [Varilni aparati](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



JASIC MIG EVO20 500 H20

JASIC

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 5+ kom

Maribor

Na zalogi 2 kom

Kratek opis

Standardna oprema: 1 x Gorilnik 501 3m 1 x Masa kabel 50 mm2 - 500A 1 x 5M povezovalni kabel (50 mm2) 1 x Hitri konektor 1 x 5M gumijasta zračna cev

EVO20 MIG500 N2SF2 3-fazni MIG varilni aparat JASIC
EVO20 MIG500 je robusten 3-fazni varilni aparat z naprednim MIG krmiljenjem obloka in ločenim dvojnimi pogonom podajalnika žice za lažjo industrijsko uporabo. Dvojni mikroprocesorji DSP + ARM za regulacijo obloka v realnem času in natančnost Prefinjen prenos kapljic z natančnim krmiljenjem valovne oblike za čistejše varjenje. Izboljšan zagon obloka s 60 % večjo stopnjo uspešnosti in hitrejšo stabilizacijo. Tehnologija proti nastajanju kroglic preprečuje nastajanje kroglic na konici žice za zanesljiv ponovni vžig. Modularna zasnova z integracijo vira napajanja za podajalnik žice, hladilnik vode, modul orodjarne in voziček za pripomočke. Prilagodljiv ekosistem daljinskega upravljanja, vključno z digitalnim gorilnikom, brezžičnim daljinskim upravljalnikom za čelado, mobilno aplikacijo in ročnim daljinskim upravljalnikom. Povsem nov podajalnik žice. Izboljšan mehanizem za podajanje žice: Dvojni pogon podajalnika žice z večjimi valji in hitrim odzivnim pogonom zagotavlja stabilno in dosledno kakovost varjenja. Enostavno upravljanje in nastavitve · 45° digitalni zaslon ClearVision za visoko vidljivost in udobno gledanje. · Hitra menjava podajalnih valjev brez orodja · Zasnova proti uščipnjenju za varnejše delovanje · Funkcija podajanja žice z eno tipko · Prozorno okno za spremljanje tuljave · Vgrajena LED-osvetlitev · Vrata USB tipa C · Nadgrajen hladilnik vode (neobvezno) · Izboljšana zanesljivost · Vgrajeni Hallovi senzorji zmanjšujejo elektromagnetne motnje · Napajalni tokokrog v izolaciji z zaščitnim razredom IP23S · Motor z dvojno zanko CV/CC napajanjem za izboljšano stabilnost · Celovita zaščita, vključno z zaščito pred prenapetostjo, preobremenitvijo, pregrevanjem in nenormalnim pretokom vode za daljšo življenjsko dobo opreme. Izboljšana uporabnost · (Neobvezno) vgrajen blažilec vibracij vode zmanjšuje vibracije gorilnika za nemoteno delovanje · Vgrajena črpalka za visok dvig, združljiva z gorilniki do 30 m · Vgrajena LED za spremljanje nivoja čiste vode

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec JASIC

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
