

Datum: 14.03.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.mail.varesi.staging.digitalist.si

JASIC MIG EVOLVE 200P PFC Double Pulse

Kategorija: [Varilni aparati](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



(slika je simbolična)



JASIC MIG EVOLVE 200P PFC Double Pulse

JASIC

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 5+ kom

Maribor

Na zalogi 1 kom

Kratek opis

Piloženo: 1 x gorilnik 250A-3m MB-24 1 x hitri priključek za vodo 1 x 3 m cev 1x masa 300A / 25mm2 3m

Enofazni dvojni pulzni MIG varilni aparat EVOLVE200+
Enofazni dvojni pulzni MIG varilni aparat JASIC EVOLVE200+ podpira dvojni pulzni MIG, HF TIG, dvigalni TIG in druge načine varjenja za varjenje različnih materialov. • Napredni mikroprocesor DSP zagotavlja natančen nadzor pulzov in izboljšuje kakovost varjenja. • Dvojni pulzni MIG in enojni pulzni MIG zagotavljata čiste varove z vzdrževano penetracijo. • 19 vgrajenih sinergijskih programov prihrani čas med nastavitvijo. • Funkcija Glick omogoča natančen nadzor dovoda toplote. • Inverterska frekvenčna modulacija izboljša energetsko učinkovitost brez ogrožanja zmogljivosti. • Brezhibno daljinsko upravljanje prek gorilnika ali mobilnega telefona. • Povezljivost JTECloud omogoča oddaljeno spremljanje, upravljanje podatkov in posodobitve. Specifikacije EVOLVE200+ N2D2 Postopki MMA/MIG/MAG/Pulzni MIG/Dvojni pulzni MIG/Vzdigovalni TIG/HF TIG Napajanje 1-fazno ~ AC230 V, 50/60 Hz Nazivna vhodna moč 5,83 kVA Faktor moči 0,65 Nazivna učinkovitost 82 % Nazivna napetost brez obremenitve 77 V Nazivna največja izhodna moč MMA 180 A/27,2 V, MIG/MAG 200 A/24 V, Vzdigovalni TIG/HF TIG 200 A/18 V Nazivni delovni cikel 25 % pri 40 ° Območje varilne moči MMA 20 180 A, MIG/MAG 20 200 A, Vzdigovalni TIG/HF TIG 5~200 A Razred zaščite IP23S Razred izolacije H Material varilne žice SG2/SST (CrNi)/AlMg5/AlSi4/CuSi3 Način hlajenja Zračno hlajenje Dimenzije 605 x 400 x 230 mm Teža 17,0 kg

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec JASIC

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
