



(slika je simbolična)

METABO KHEV 5-40 BL komb.vrtalno kladivo

Kategorija: [Udarne kladiva SDS-Max](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



METABO KHEV 5-40 BL komb.vrtalno kladivo

Metabo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 1 kom

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

Najvišja energija udarca (EPTA): 8.7 J, Najvišje št. udarcev: 2900 /min, Moč motorja: 1150 W, Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 40 mm, Držalo nastavkov: SDS-max

- Največji napredek vrtanja in visoka rušilna moč zaradi brez-krtačnega motorja brez vzdrževanja in vzdržljivega kladiva - Dolga življenjska doba zahvaljujoč brez-krtačni tehnologiji in robustnim aluminijastim ohišjem menjalnika in motorja - Kombinirano kladivo z 2 funkcijama: udarno vrtanje in dletanje - Metabo VibraTech (MVT) z dvojnimi blaženjem: nevezani ročaj in masa proti vibracijam, ki absorbira udarce, aktivno zmanjšujeta vibracije za zdravju prijazno delo tudi pri neprekinjeni uporabi. - Ergonomsko oblikovan, tanek ročaj z velikim stikalom za nadzor hitrosti za udobno delo - Lahko dostopno zaklepno stikalo za dletanje pri neprekinjeni uporabi - Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev - Možnost zmanjšanja števila vrtljajev in udarne moči za vrtanje in delo z mehkejšimi materiali - Mehki zagon za natančno vrtanje - Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora - Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije - Sistem temperaturnega nadzora: ščiti motor pred pregretjem - Dletanje in vrtanje z malo prahu z zunanjim odsesavanjem ESA max (dodatna oprema) **KARAKTERISTIKE:** - Najvišja energija udarca (EPTA): 8.7 J - Najvišje št. udarcev: 2900 /min - Moč motorja: 1150 W - Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 40 mm - Fi vrtanja v zid z vrtnimi kronami: 105 mm - Št. vrtljajev brez obremenitve: 350 / 500 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 350 / 500 /min - Držalo nastavkov: SDS-max - Premer vratu: 64.6 mm - Teža brez omrežnega kabla: 8.3 kg - Dolžina kabla: 6 m **VIBRACIJE:** - Udarno vrtanje v beton: 10.8 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² - Dleta: 9.6 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² **EMISIJA HRUPA:** - Raven hrupa: 93 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 104 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) **OBSEG DOBAVE:** - Gumiran ročaj - Omejevalo globine vrtanja - Mast za vpenjalne trne - Krpa za prah - Plastičen kovček

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Metabo

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
