

Datum: 15.03.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.mail.varesi.staging.digitalist.si

TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYN.

Kategorija: [Varilni aparati](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



(slika je simbolična)



TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYN.

Telwin

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 5+ kom

Maribor

Na zalogi 3 kom

Kratek opis

V kompletu: Technomig 210 Dual Synergic Gorilnik MT15
Pogonski kolešček 0,6 / 0,8mm Masa kabel

Mikroprocesorsko krmiljen večprocesni inverterški varilni aparat z žico MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift. Technomig Dual Synergic je potrjen kot popolna rešitev za širok spekter uporabe, od vzdrževanja do montaže in posegov v avtomehaničnih delavnicah, zaradi svoje fleksibilnosti in različnih materialov, ki jih lahko varijo (jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij) ali spajkajo (pocinkana pločevina). Hitra sinergična regulacija varilnih parametrov, zahvaljujoč tehnologiji ONE TOUCH LCD SYNERGY, omogoča enostavno uporabo tega izdelka. Inteligentno in samodejno krmiljenje obloka iz trenutka v trenutek ohranja visoko varilno zmogljivost v vseh delovnih pogojih, z različnimi materiali in/ali plini. Upravljalavec lahko ročno poseže tudi vzdolž dolžine obloka: ta nastavitev pomeni, da je mogoče varilni šiv prilagoditi slogu varilca. Grafični LCD zaslon ONE TOUCH omogoča boljše odčitavanje vseh varilnih parametrov. Technomig je lahek in zelo kompakten, zato ga je mogoče enostavno premikati po vseh območjih posega, tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Značilnosti: Zamenjava polarnosti za varjenje BREZ PLINA/talka, MIG-MAG/spajkanje; Na voljo je 25 sinergijskih krivulj; Vizualizacija na LCD zaslonu napetosti, toka in hitrosti varjenja; Regulacija: hitrosti dovajanja žice, elektronske reaktance, časa odgorevanja, naknadnega plina; Izbira 2/4-kratnega delovanja, točkovnega delovanja; Naprava VRD; Termostatska zaščita, zaščita pred prenapetostjo, prenizko napetostjo, prenapetostjo in motorgeneratorjem (+/- 15 %). V kompletu z gorilnikom MIG-MAG, delovno spono in kablom.

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Telwin

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
